

Ausschreibungstext

Einstrahl-Wohnungswasserzähler ETKD-N / ETWD-N Q₃ = 2,5

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel- preis €	Gesamtpreis €
		<p><u>Allgemeine Beschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstrahl-Flügelrad-Wasserzähler - Zählwerk Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung - für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C - standardmäßig mit Reedkontaktgeber nachrüstbar (1 l/Imp.) - für horizontale und vertikale Einbaulage - drehbares, hochpräzises 8-stelliges Rollenzählwerk erleichtert litergenaue Ablesung - leichter Anlauf, geringe Reibung - Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads - Flügel mit Massezentrierung im Kern - druckfeste, potentialfreie Kunststoff-Abdichtplatte - Gehäuse aus Messing - Zählwerkshaube aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff - gefertigt nach DIN ISO 9001, DVGW W270 - MID-konform <p>Dauerdurchfluss Q₃ 2,5 m³/h</p> <p>Nennweite DN 15</p> <p>Gewinde Zähler G ¾" B</p> <p>Gewinde Verschraubung R ½"</p> <p>Baulänge 80 mm</p> <p>Q3/Q1 Einbaulage horizontal R 40 H</p> <p>Q3/Q1 Einbaulage vertikal R 40 V</p> <p>Maximale Belastung 3,125 m³/h</p> <p>Betriebsdruck PN 16</p> <p>..... ETKD-N Q₃ 2,5 BL 80mm R ½" für Kaltwasser bis 30 °C </p> <p>..... ETWD-N Q₃ 2,5 BL 80mm R ½" für Warmwasser bis 90 °C </p> <p>..... Preis gesamt, inkl. dem Festentgelt für die Konformitätserklärung: </p>		

Ausschreibungstext

Einstrahl-Wohnungswasserzähler ETKD-N / ETWD-N Q₃ = 2,5

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel- preis €	Gesamtpreis €
		<p><u>Allgemeine Beschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstrahl-Flügelrad-Wasserzähler - Zählwerk Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung - für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C - standardmäßig mit Reedkontaktgeber nachrüstbar (1 l/Imp.) - für horizontale und vertikale Einbaulage - drehbares, hochpräzises 8-stelliges Rollenzählwerk erleichtert litergenaue Ablesung - leichter Anlauf, geringe Reibung - Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads - Flügel mit Massezentrierung im Kern - druckfeste, potentialfreie Kunststoff-Abdichtplatte - Gehäuse aus Messing - Zählwerkshaube aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff - gefertigt nach DIN ISO 9001, DVGW W270 - MID-konform 		
		Dauerdurchfluss	Q ₃ 2,5 m ³ /h	
		Nennweite	DN 15	
		Gewinde Zähler	G ¾" B	
		Gewinde Verschraubung	R ½"	
		Baulänge	110 mm	
		Q3/Q1 Einbaulage horizontal	R 80 H	
		Q3/Q1 Einbaulage vertikal	R 40 V	
		Maximale Belastung	3,125 m ³ /h	
		Betriebsdruck	PN 16	
.....	ETKD-N Q₃ 2,5 BL 110mm R ½"	für Kaltwasser bis 30 °C
.....	ETWD-N Q₃ 2,5 BL 110mm R ½"	für Warmwasser bis 90 °C
.....	Preis gesamt, inkl. dem Festentgelt für die Konformitätserklärung:	

Ausschreibungstext

Einstrahl-Wohnungswasserzähler ETKD-N / ETWD-N Q₃ = 2,5

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel- preis €	Gesamtpreis €
		<p><u>Allgemeine Beschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstrahl-Flügelrad-Wasserzähler - Zählwerk Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung - für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C - standardmäßig mit Reedkontaktgeber nachrüstbar (1 l/Imp.) - für horizontale und vertikale Einbaulage - drehbares, hochpräzises 8-stelliges Rollenzählwerk erleichtert litergenaue Ablesung - leichter Anlauf, geringe Reibung - Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads - Flügel mit Massezentrierung im Kern - druckfeste, potentialfreie Kunststoff-Abdichtplatte - Gehäuse aus Messing - Zählwerkshaube aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff - gefertigt nach DIN ISO 9001, DVGW W270 - MID-konform 		
		Dauerdurchfluss	Q ₃ 2,5 m ³ /h	
		Nennweite	DN 20	
		Gewinde Zähler	G 1" B	
		Gewinde Verschraubung	R ¾"	
		Baulänge	130 mm	
		Q3/Q1 Einbaulage horizontal	R 80 H	
		Q3/Q1 Einbaulage vertikal	R 40 V	
		Maximale Belastung	3,125 m ³ /h	
		Betriebsdruck	PN 16	
.....	ETKD-N Q₃ 2,5 BL 130mm R ¾"	für Kaltwasser bis 30 °C
.....	ETWD-N Q₃ 2,5 BL 130mm R ¾"	für Warmwasser bis 90 °C
.....	Preis gesamt, inkl. dem Festentgelt für die Konformitätserklärung:	

Ausschreibungstext

Einstrahl-Wohnungswasserzähler ETKD-N / ETWD-N Q₃ = 4

Pos.	Menge	Ausschreibungstext	Einzel- preis €	Gesamtpreis €
		<p><u>Allgemeine Beschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstrahl-Flügelrad-Wasserzähler - Zählwerk Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung - für Kaltwasser bis 30 °C, für Warmwasser bis 90 °C - standardmäßig mit Reedkontaktgeber nachrüstbar (1 l/Imp.) - für horizontale und vertikale Einbaulage - drehbares, hochpräzises 8-stelliges Rollenzählwerk erleichtert litergenaue Ablesung - leichter Anlauf, geringe Reibung - Sternrad zeigt geringste Bewegungen des Flügelrads - Flügel mit Massezentrierung im Kern - druckfeste, potentialfreie Kunststoff-Abdichtplatte - Gehäuse aus Messing - Zählwerkshaube aus hochwertigem UV-beständigem Kunststoff - gefertigt nach DIN ISO 9001, DVGW W270 - MID-konform 		
		Dauerdurchfluss	Q ₃ 4 m ³ /h	
		Nennweite	DN 20	
		Gewinde Zähler	G 1" B	
		Gewinde Verschraubung	R ¾"	
		Baulänge	130 mm	
		Q3/Q1 Einbaulage horizontal	R 80 H	
		Q3/Q1 Einbaulage vertikal	R 40 V	
		Maximale Belastung	5 m ³ /h	
		Betriebsdruck	PN 16	
.....	ETKD-N Q₃ 4 BL 130mm R ¾"	für Kaltwasser bis 30 °C
.....	ETWD-N Q₃ 4 BL 130mm R ¾"	für Warmwasser bis 90 °C
.....	Preis gesamt, inkl. dem Festentgelt für die Konformitätserklärung:	